

## Nuevas Ruedas Pabose para Líneas Mediterránea y Mediterránea RPT

	<p>Codigo de Accesorio: 9218</p> <p>Disponible para Ventana y Puerta Corrediza Mediterránea M-Tres</p>
---	--

- Rodamiento simple de agujas, especial HK-0810, con grasa SM03.
- Rueda torneada de resina acetálica (POM-H) extrusionada.
- Soporte y tirante de Zamak-5 inyectado, pintado por electro-deposición catódica (cataforesis)
- Casquillo de acero inoxidable AISI-303 especial y diámetro exterior rectificado.
- Tornillos y ejes de acero inoxidable AISI-303.
- Altura regulable mediante tornillo allen.
- Capacidad de carga máxima recomendable en estática: 50 Kg por rueda (100 kg por Hoja)

	<p>Codigo de Accesorio: 9219</p> <p>Disponible para Ventana y Puerta Corrediza Mediterránea M-Tres</p>
---	--

- Rodamiento tándem de agujas, especial HK-0810, con grasa SM03.
- Rueda torneada de resina acetálica (POM-H) extrusionada.
- Soporte y tirante de Zamak-5 inyectado, pintado por electro-deposición catódica (cataforesis)
- Casquillos de acero inoxidable AISI-303 especial y diámetro exterior rectificado.
- Tornillos y ejes de acero inoxidable AISI-303.
- Altura regulable mediante tornillo allen.
- Capacidad de carga máxima recomendable en estática: 50 Kg por rueda (200 kg por Hoja)



- Rodamiento tándem de agujas, especial HK-0810, con grasa SM03.
- Rueda torneada de resina acetálica (POM-H) extrusionada.
- Soporte y tirante de Zamak-5 inyectado, pintado por electro-deposición catódica (cataforesis)
- Casquillos de acero inoxidable AISI-303 especial y diámetro exterior rectificado.
- Tornillos y ejes de acero inoxidable AISI-303.
- Capacidad de carga máxima recomendable en estática: 50 Kg por rueda (200 kg por Hoja)
- Altura regulable mediante tornillo allen.
- Cobertura plástica, apta para Ruptura de Puente Térmico.